

A close-up photograph of a motorcycle engine cover. The cover is a dark, matte grey color and features the 'HYOSUNG MOTORCYCLES' logo in a white, stylized font. The logo consists of the word 'HYOSUNG' in a large, bold, sans-serif font, with a horizontal line underneath it, and the word 'MOTORCYCLES' in a smaller, similar font below the line. To the left of the cover, a silver metal coil spring is visible, partially obscuring the view. The background shows various mechanical components of the engine, including bolts and hoses, in a dark, somewhat shadowed environment.

HYOSUNG
MOTORCYCLES

www.hyosung-motors.ch

NEU

GV 300 S Aquila

Lässige Retro Optik trifft moderne Technik!

CHF 5'990.--

zuzüglich Nebenkosten
(Transport bis Verkaufsstelle
und Bereitstellungspauschale)



Abbildung zeigt Modell mit langer Sitzbank.*

MOTOR	60°-Zweizylinder-V2-Motor, Viertakt-OHC, 4 Ventile pro Zylinder, 296 ccm, wassergekühlt
MAX. LEISTUNG	ca. 22 kW (30 PS) bei 8.500 U/min
GETRIEBE	6 Gang Schaltgetriebe
TANKINHALT	12 Liter, ca. 2,5 Liter Reserve
SITZHÖHE	710 mm
RADAUFHÄNGUNG VORNE	Teleskopgabel mit 136 mm Federweg
RADAUFHÄNGUNG HINTEN	Schwinge mit 67 mm Federweg, verstellbare Federvorspannung
BREMSE VORNE	hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben-Bremszange, 270 mm Durchmesser, ABS
BREMSE HINTEN	hydraulische Scheibenbremse, 250 mm Durchmesser, ABS
BEREIFUNG VORNE	120/80-16
BEREIFUNG HINTEN	150/80-15
LEERGEWICHT	fahrbereit 172 kg

* Das Fahrzeug wird mit langer und kurzer Sitzbank geliefert.

CHF 4'990.--zuzüglich Nebenkosten
(Transport bis Verkaufsstelle
und Bereitstellungspauschale)

GV 125 S Aquila

Bringt den Fahrspaß auf die Straße.



Abbildung zeigt Modell mit langer Sitzbank.*

MOTOR	60°-Zweizylinder-V2-Motor, Viertakt-OHC, 3 Ventile pro Zylinder, 124,7 ccm, wassergekühlt
MAX. LEISTUNG	ca. 10,3 kW (14 PS) bei 10.000 U/min
GETRIEBE	5 Gang Schaltgetriebe
TANKINHALT	12 Liter, ca. 2,5 Liter Reserve
SITZHÖHE	710 mm
RADAUFHÄNGUNG VORNE	Teleskopgabel mit 135 mm Federweg
RADAUFHÄNGUNG HINTEN	Schwinge mit 67 mm Federweg, verstellbare Federvorspannung
BREMSE VORNE	hydraulische Scheibenbremse, 3-Kolben-Bremszange, 270 mm Durchmesser
BREMSE HINTEN	hydraulische Scheibenbremse, 250 mm Durchmesser, CBS
BEREIFUNG VORNE	120/80-16
BEREIFUNG HINTEN	150/80-15
LEERGEWICHT	fahrbereit 165 kg

* Das Fahrzeug wird mit langer und kurzer Sitzbank geliefert.